

# Xtreme Save SPLIT

Split			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP	
Vnútorná jednotka			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8	
Elektrické údaje	Napáj. napätie	V, HZ, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000	18000	24000	
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0	
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000	19000	25000	
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3	
Výkon	Max. prev. prúd	A	10	10	13	19	
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4	
	Energet. trieda <sup>3</sup>	Chladenie	A++	A++	A++	A++	
	SCOP (v priemern. podnebí)	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0	
	SCOP (v teplom podnebí)	W/W	5,3	5,5	5,1	5,1	
	Energet. trieda <sup>3</sup>	Kúrenie (v priemern. podnebí)	A+	A+	A+	A+	
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnúť. jed. (vys./str./níz.)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610	
	Akust. tlak (dB(A))	Vnúť. jed. (vys./str./níz./tich.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jednotka	54	56	56	62	
		Vonk. jednotka	62	62	65	67	
	Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
			Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
		Netto hmotn. (kg)	Vnúť. / Vonk. jednotka	8/23,5	8,7/23,7	11,2/33,5	13,6/43,9
Brutto rozmery (mm)		Vnúť. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415	
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	
Brutto hmotn. (kg)		Vnúť. / Vonk. jednotka	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9	
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	6,35	6,35	6,35	9,52	
		Plyn	9,52	9,52	12,7	15,9	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50	
		Max. výškový rozdiel	10	10	20	25	
Množst. chladiva		kg / typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32	
Pre miestnosti		m <sup>2</sup>	12-18	16-23	24-35	32-47	
Rozpätie nožičiek		mm	452	452	511	663	
Napájanie		Vonk. jednotka	Vonk. jednotka	Vonk. jednotka	Vonk. jednotka		
Prevádzkový rozsah	Režim chladenia	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	
	Režim kúrenia	°C	-20 - 24	-20 - 24	-20 - 24	-20 - 24	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D